

Modlink MSDD - modul rozhrani

SUB-D9 F/M + SUB-D9 F/M

SUB-D9; SUB-D9
2× SUB-D9 (samice/samec)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879038102
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	88 mm
Šířka	51 mm
Hloubka	40 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Skladovací teplota min.	-30 °C
Skladovací teplota max.	60 °C
SUB-D9	
Provozní napětí AC	48 V

Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud	3 A
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	SUB-D9
Gender	female
Rod na zadní straně	male
Druh zajištění	Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
Počet pinů	9