

Modlink MSDD - modul rozhraní

SUB-D9 M/hroty + SUB-D25 F/hroty

SUB-D9; SUB-D25

1 × SUB-D9 (letovací hroty/samec)

1 × SUB-D25 (letovací hroty/samice)

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879037983

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	88 mm
Šířka	51 mm
Hloubka	40 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Skladovací teplota min.	-30 °C
Skladovací teplota max.	60 °C

SUB-D9

Provozní napětí AC	48 V
--------------------	------

Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud	3 A
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	SUB-D9
Gender	male
Rod na zadní straně	Lötanschluss
Druh zajištění	Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
Počet pinů	9

SUB-D25

Provozní napětí AC	48 V
Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud	3 A
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D25
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	SUB-D25
Gender	female
Rod na zadní straně	Lötanschluss
Druh zajištění	Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
Počet pinů	25