

Modlink MSDD - modul rozhraní

2x USB A F/F + RJ45 F/F + RJ12 F/F

RJ45; RJ12; USB; USB (A)
1× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
1× RJ12 (6-pin plastický)
2× USB (samice/samice) typ A

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879037839

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	88 mm
Šířka	51 mm
Hloubka	70,4 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Skladovací teplota min.	-10 °C
Skladovací teplota max.	60 °C

Stínící plech

Connection information	Závit M4
Utahovací moment	0,9 Nm
USB	
Provozní napětí AC	48 V
Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud	1,5 A
Specifikace USB	3.0
Přenosová rychlost max.	5000 MBit/s
Druh zajištění	Konektor snap-in
RJ12	
Provozní napětí AC max.	48 V
Provozní napětí DC max.	48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud max.	1 A
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ12
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	RJ12
Druh zajištění	Konektor snap-in
RJ45	
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	RJ45
Kategorie kabelu min.	Cat5e
Druh zajištění	Konektor snap-in