

Modlink MSDD - modul rozhrani

USB A F/F + USB A F/F

USB (typ A); USB (typ A)
2× USB (samice/samice) typ A

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879037815
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	88 mm
Šířka	51 mm
Hloubka	70,4 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Skladovací teplota min.	-10 °C
Skladovací teplota max.	60 °C
Stínící plech	
Connection information	Závít M4

Utahovací moment 0,9 Nm

USB	
Provozní napětí AC	48 V
Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud	1,5 A
Specifikace USB	3.0
Přenosová rychlost max.	5000 MBit/s
Druh zajištění	Konektor snap-in