

Modlink MSDD - modul rozhraní

SUB-D25 F/F + RJ45 F/F + RJ12 F/F

RJ45; RJ12; SUB-D25

1× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)

1× RJ12 (6-pin plastický)

1× SUB-D25 (samice/samec)

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879037693

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	88 mm
Šířka	51 mm
Hloubka	25 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	60 °C

SUB-D25

Provozní napětí AC	48 V
Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud	3 A
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D25
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	SUB-D25
Gender	female
Rod na zadní straně	male
Druh zajištění	Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
Počet pinů	25

RJ12

Provozní napětí AC max.	48 V
Provozní napětí DC max.	48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud max.	1 A
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ12
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	RJ12
Druh zajištění	Konektor snap-in

RJ45

Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	RJ45
Kategorie kabelu min.	Cat5e
Druh zajištění	Konektor snap-in