

Modlink MSDD - modul rozhrani

USB A F/F + USB A F/F + DVI

USB (typ A); DVI
2× USB (samice/samice) typ A
1× DVI (samice/samice)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879355643

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	88 mm
Šířka	51 mm
Hloubka	45 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Skladovací teplota min.	5 °C
Skladovací teplota max.	40 °C

Stínící plech

Connection information	Závit M4
------------------------	----------

Utahovací moment 0,9 Nm

USB

Provozní napětí AC	48 V
Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí DC (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud max.	500 mA
Specifikace USB	2.0
Přenosová rychlost max.	480 MBit/s
Druh zajištění	Konektor snap-in

DVI

Provozní napětí AC max.	40 V
Provozní proud max.	1,5 A
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	DVI
Gender	female
Rod na zadní straně	female
Počet pinů	24 + 4