

Modlink MSDD - modul rozhraní

SUB-D9 F/F + RJ45 F/F, 8pin + USB A F/F, kabel 0,7m

SUB-D9; RJ45; USB (typ A)

1 × SUB-D9 (samice/samice)

1 × RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)

1 × USB 2.0 (samice/samice/0.7 m kabel) typ A

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879037556

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	88 mm
Šířka	51 mm
Hloubka	45 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Skladovací teplota min.	5 °C
Skladovací teplota max.	40 °C

Stínící plech

Connection information	Závit M4
Utahovací moment	0,9 Nm
USB	
Provozní napětí AC	48 V
Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí DC (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud max.	500 mA
Specifikace USB	2.0
Přenosová rychlost max.	480 MBit/s
Druh zajištění	Konektor snap-in
SUB-D9	
Provozní napětí AC	48 V
Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud	3 A
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	SUB-D9
Gender	female
Rod na zadní straně	female
Druh zajištění	Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
Počet pinů	9
RJ45	
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	RJ45
Kategorie kabelu min.	Cat5e
Druh zajištění	Konektor snap-in