

Modlink MSDD - modul rozhraní

USB A F/F + RJ12 F/F + SUB-D9 F/F

USB (typ A); SUB-D9; RJ12
1× USB 2.0 (samice/samice) typ A
1× SUB-D9 (samice/samice)
1× RJ12 (6-pin plastický)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879037495

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	88 mm
Šířka	51 mm
Hloubka	45 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Skladovací teplota min.	5 °C
Skladovací teplota max.	40 °C

Stínící plech

Connection information	Závit M4
Utahovací moment	0,9 Nm
USB	
Provozní napětí AC	48 V
Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí DC (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud max.	500 mA
Specifikace USB	2.0
Přenosová rychlost max.	480 MBit/s
Druh zajištění	Konektor snap-in
SUB-D9	
Provozní napětí AC	48 V
Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud	3 A
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	SUB-D9
Gender	female
Rod na zadní straně	female
Druh zajištění	Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
Počet pinů	9
RJ12	
Provozní napětí AC max.	48 V
Provozní napětí DC max.	48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud max.	1 A
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ12
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	RJ12
Druh zajištění	Konektor snap-in