

Modlink MSDD - modul rozhraní

RJ45 F/F + 2x PS2 F/hroty + SUB-D9 F/F

- RJ45; SUB-D9; PS2; PS2
1x RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
1x SUB-D9 (samec/samec)
2x PS2 (6-pin letovací hroty)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879037464

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	88 mm
Šířka	51 mm
Hloubka	21 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Skladovací teplota min.	5 °C
Skladovací teplota max.	40 °C

SUB-D9

Provozní napětí AC	48 V
Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud	3 A
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	SUB-D9
Gender	male
Rod na zadní straně	male
Druh zajištění	Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
Počet pinů	9

RJ45

Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	RJ45
Kategorie kabelu min.	Cat5e
Druh zajištění	Konektor snap-in

PS2

Připojovací průřez max.	0,5 mm ²
Číslo AWG max.	20
Provozní napětí AC	30 V
Provozní napětí DC	30 V
Provozní proud	1 A
Family construction form	PS2
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	PS2
Gender	female
Rod na zadní straně	Lötanschluss
Druh zajištění	Šroubové zajištění
Počet pinů	6