

Modlink MSDD - zasuvkový modul

VDE žlutá, 250V AC / 16 A

Německo (VDE) žlutá
Pružinové svorky: max. 2× 2.5 mm² (AWG 14)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879429603

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	88 mm
Šířka	51 mm
Hloubka	41 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Skladovací teplota min.	-30 °C
Skladovací teplota max.	60 °C

Německo (VDE)

Připojovací průřez max.	2,5 mm²
Číslo AWG max.	14

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 14.05.2024

Provozní napětí AC	250 V
Provozní proud	16 A
Připojení	Pružinové svorky FK
Počet pinů	2 + PE
Přípojky na pól	2
S ochranným kontaktem	ano