

Modlink MSDD - modul rozhraní

NEMA 5-15R + RJ45 F/F + 3A pojistka

- 1 × NEMA 1-15 (zásuvné-letovací připojení)
- 1 × RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
- 1 × pojistka (3 A)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879452762
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	88 mm
Šířka	51 mm
Hloubka	53 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Skladovací teplota min.	5 °C
Skladovací teplota max.	40 °C
Pojistka	
Provozní napětí AC	250 V

Provozní napětí DC	32 V
Nominální proud	3 A
Stínicí plech	
Connection information	Závit M4
Utahovací moment	0,9 Nm
USA	
Připojovací geometrie	4.8 x 0.5 mm
Provozní napětí AC	125 V
Provozní proud	15 A
Připojení	Zásuvné-letovací připojení
Počet pinů	2 + PE
S ochranným kontaktem	ano
RJ45	
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	RJ45
Kategorie kabelu min.	Cat5e
Druh zajištění	Konektor snap-in