

Modlink MSDD - modul rozhraní dvojité

GFCI 15A + RJ45 + 3A pojistka

- 2× NEMA-GFCI 5-15 (šroubové svorky)
- 1× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
- 1× pojistka (3 A)
- s ochranou proti dotyku

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879369268

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	88 mm
Šířka	116 mm
Hloubka	72 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	70 °C

Pojistka

Provozní napětí AC	250 V
--------------------	-------

Provozní napětí DC	32 V
--------------------	------

Nominální proud	3 A
-----------------	-----

USA

Připojovací průřez max.	6 mm ²
-------------------------	-------------------

Číslo AWG max.	10
----------------	----

Provozní napětí AC	125 V
--------------------	-------

Provozní proud	15 A
----------------	------

Připojení	Šroubové svorky SK
-----------	--------------------

Počet pinů	2 + PE
------------	--------

Připojky na pól	2
-----------------	---

S ochranným kontaktem	ano
-----------------------	-----

RJ45

Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
--	------

Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
--	--------

Provozní proud max. (UL)	175 mA
--------------------------	--------

Family construction form	RJ45
--------------------------	------

Rodinné konstrukční provedení zadní strany	RJ45
--	------

Kategorie kabelu min.	Cat5e
-----------------------	-------

Druh zajištění	Konektor snap-in
----------------	------------------