

Modlink MSDD - modul rozhraní dvojité

GFCI 15A + RJ45 + RJ45 + 3A pojistka

- 2× NEMA-GFCI 5-15 (šroubové svorky)
- 2× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
- 1× pojistka (3 A)
- s ochranou proti dotyku

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879369275

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	88 mm
Šířka	116 mm
Hloubka	72 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	70 °C

Pojistka

Provozní napětí AC	250 V
Provozní napětí DC	32 V
Nominální proud	3 A

USA

Připojovací průřez max.	6 mm ²
Číslo AWG max.	10
Provozní napětí AC	125 V
Provozní proud	15 A
Připojení	Šroubové svorky SK
Počet pinů	2 + PE
Připojky na pól	2
S ochranným kontaktem	ano

RJ45

Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	RJ45
Kategorie kabelu min.	Cat5e
Druh zajištění	Konektor snap-in