


Modlink MSDD - modul rozhraní dvojité

VDE + příprava pro USB A + RJ45 + 2 pozice

- 1 × Německo (VDE) bílá
- 1 × výřez pro proud. chr.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879369350

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	88 mm
Šířka	116 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Skladovací teplota min.	-10 °C
Skladovací teplota max.	60 °C

Stínící plech

Connection information	Závít M4
------------------------	----------

Utahovací moment 0,9 Nm

Německo (VDE)	
Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
Číslo AWG max.	14
Provozní napětí AC	250 V
Provozní proud	16 A
Připojení	Pružinové svorky FK
Počet pinů	2 + PE
Připojky na pól	2
S ochranným kontaktem	ano