

Modlink MSDD - modul rozhraní

Francie zásuvka, 1x RJ45, 1x výřez data

- 1x Francie (UTE-NF) bílá
- 1x RJ45, 8-pin kov, CAT6A (samice/samice)
- 1x výřez pro RJ45

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879601009
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	87,5 mm
Šířka	50,7 mm
Hloubka	43 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-5 °C
Provozní teplota max.	50 °C

Skladovací teplota min.	-10 °C
-------------------------	--------

Skladovací teplota max.	60 °C
-------------------------	-------

Stínicí plech

Connection information	Závit M4
------------------------	----------

Utahovací moment	0,9 Nm
------------------	--------

Francie (UTE-NF)

Připojovací průřez max.	4 mm²
-------------------------	-------

Číslo AWG max.	12
----------------	----

Provozní napětí AC	250 V
--------------------	-------

Provozní proud	16 A
----------------	------

Připojení	Šroubové svorky SK
-----------	--------------------

Počet pinů	2 + PE
------------	--------

Připojky na pól	2
-----------------	---

S ochranným kontaktem	ano
-----------------------	-----

RJ45

Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
--	------

Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
--	--------

Provozní proud max. (UL)	175 mA
--------------------------	--------

Family construction form	RJ45
--------------------------	------

Rodinné konstrukční provedení zadní strany	RJ45
--	------

Kategorie kabelu min.	Cat6a
-----------------------	-------

Druh zajištění	Konektor snap-in
----------------	------------------