

Modlink MSDD - modul rozhraní

Itálie, 1x SUB-D9 M/F

1x Itálie (CEI 23-16)
 1x SUB-D9 (samec/samice)
 1x výřez pro SUB-D9

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879601054

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP20

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	87,5 mm
Šířka	50,7 mm
Hloubka	30,7 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-5 °C
Provozní teplota max.	50 °C

Skladovací teplota min.	-10 °C
-------------------------	--------

Skladovací teplota max.	60 °C
-------------------------	-------

Stínící plech

Connection information	Závít M4
------------------------	----------

Utahovací moment	0,9 Nm
------------------	--------

Itálie (CEI 23-16)

Připojovací průřez max.	4 mm ²
-------------------------	-------------------

Číslo AWG max.	12
----------------	----

Provozní napětí AC	250 V
--------------------	-------

Provozní proud	16 A
----------------	------

Připojení	Šroubové svorky SK
-----------	--------------------

Počet pinů	2 + PE
------------	--------

Připojky na pól	2
-----------------	---

SUB-D9

Provozní napětí AC	48 V
--------------------	------

Provozní napětí DC	48 V
--------------------	------

Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
--	------

Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
--	--------

Provozní proud	3 A
----------------	-----

Provozní proud max. (UL)	175 mA
--------------------------	--------

Family construction form	SUB-D9
--------------------------	--------

Rodinné konstrukční provedení zadní strany	SUB-D9
--	--------

Gender	male
--------	------

Rod na zadní straně	female
---------------------	--------

Druh zajištění	Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
----------------	---

Počet pinů	9
------------	---