

Modlink MSDD - modul rozhrani

Indie, 1x RJ45, 1x vyrez data

- 1x Indie (bílá)
- 1x RJ45, 8-pin kov, CAT6A (samice/samice)
- 1x výřez pro RJ45

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



| OBCHODNÍ ÚDAJE                    |               |
|-----------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                        | 27189217      |
| ECLASS-6.1                        | 27189217      |
| ECLASS-7.0                        | 27189217      |
| ECLASS-8.0                        | 27189217      |
| ECLASS-9.0                        | 27182806      |
| ECLASS-10.1                       | 27182806      |
| ECLASS-11.1                       | 27182806      |
| ECLASS-12.0                       | 27182806      |
| ETIM-5.0                          | EC002625      |
| Balící množství                   | 1             |
| Číslo celního sazebníku           | 85366990      |
| GTIN                              | 4048879601115 |
| Ochrana přístroje   Elektricky    |               |
| Druh krytí (EN IEC 60529)         | IP20          |
| Mechanické údaje   Montážní údaje |               |
| Výška                             | 87,5 mm       |
| Šířka                             | 50,7 mm       |
| Hloubka                           | 30,7 mm       |
| Vlastnosti prostředí   Klimaticky |               |
| Provozní teplota min.             | -5 °C         |
| Provozní teplota max.             | 50 °C         |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Skladovací teplota min. | -10 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Skladovací teplota max. | 60 °C |
|-------------------------|-------|

**Stínící plech**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Connection information | Závit M4 |
|------------------------|----------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Utahovací moment | 0,9 Nm |
|------------------|--------|

**Indie**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Připojovací průřez max. | 1,5 mm² |
|-------------------------|---------|

|                |    |
|----------------|----|
| Číslo AWG max. | 16 |
|----------------|----|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Provozní napětí AC | 240 V |
|--------------------|-------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Provozní proud | 5 A |
|----------------|-----|

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Připojení | Šroubové svorky SK |
|-----------|--------------------|

|            |        |
|------------|--------|
| Počet pinů | 2 + PE |
|------------|--------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Připojky na pól | 2 |
|-----------------|---|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| S ochranným kontaktem | ano |
|-----------------------|-----|

**RJ45**

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
|------------------------------------------|------|

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 42,4 V |
|------------------------------------------|--------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Provozní proud max. (UL) | 175 mA |
|--------------------------|--------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Family construction form | RJ45 |
|--------------------------|------|

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Rodinné konstrukční provedení zadní strany | RJ45 |
|--------------------------------------------|------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Kategorie kabelu min. | Cat6a |
|-----------------------|-------|

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Druh zajištění | Konektor snap-in |
|----------------|------------------|