

Modlink MSDD - modul rozhrani

Cina, 2x vyrez data

1× Čína (bílá)  
2× výřez pro RJ45

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27189217      |
| ECLASS-6.1              | 27189217      |
| ECLASS-7.0              | 27189217      |
| ECLASS-8.0              | 27189217      |
| ECLASS-9.0              | 27182806      |
| ECLASS-10.1             | 27182806      |
| ECLASS-11.1             | 27182806      |
| ECLASS-12.0             | 27182806      |
| ETIM-5.0                | EC000020      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879601122 |

Ochrana přístroje | Elektricky

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
|---------------------------|------|

Mechanické údaje | Montážní údaje

|         |         |
|---------|---------|
| Výška   | 87,5 mm |
| Šířka   | 50,7 mm |
| Hloubka | 43 mm   |

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Provozní teplota min. | -5 °C |
| Provozní teplota max. | 50 °C |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Skladovací teplota min. | -10 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Skladovací teplota max. | 60 °C |
|-------------------------|-------|

**Stínící plech**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Connection information | Závit M4 |
|------------------------|----------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Utahovací moment | 0,9 Nm |
|------------------|--------|

**China (CCC)**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Připojovací průřez, jednodrátový max. | 4 mm² |
|---------------------------------------|-------|

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Připojovací průřez, vícedrátový/jemnodrátový max. | 4 mm² |
|---------------------------------------------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Provozní napětí AC | 250 V |
|--------------------|-------|

|                |      |
|----------------|------|
| Provozní proud | 10 A |
|----------------|------|

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Připojení | Šroubové svorky SK |
|-----------|--------------------|

|            |        |
|------------|--------|
| Počet pinů | 2 + PE |
|------------|--------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Připojky na pól | 2 |
|-----------------|---|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| S ochranným kontaktem | ano |
|-----------------------|-----|