

Modlink MSDD - modul rozhraní

VDE zásuvka žlutá, 1x RJ45, 1x výřez data

- 1x Německo (VDE) žlutá
- 1x RJ45, 8-pin kov, CAT6A (samice/samice)
- 1x výřez pro RJ45

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879713917

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	87,5 mm
Šířka	50,7 mm
Hloubka	43 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-5 °C
Provozní teplota max.	50 °C

Skladovací teplota min.	-10 °C
-------------------------	--------

Skladovací teplota max.	60 °C
-------------------------	-------

Stínicí plech

Connection information	Závít M4
------------------------	----------

Utahovací moment	0,9 Nm
------------------	--------

Německo (VDE)

Připojovací průřez max.	2,5 mm²
-------------------------	---------

Číslo AWG max.	14
----------------	----

Provozní napětí AC	250 V
--------------------	-------

Provozní proud	16 A
----------------	------

Připojení	Pružinové svorky FK
-----------	---------------------

Počet pinů	2 + PE
------------	--------

Připojky na pól	2
-----------------	---

S ochranným kontaktem	ano
-----------------------	-----

RJ45

Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
--	------

Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
--	--------

Provozní proud max. (UL)	175 mA
--------------------------	--------

Family construction form	RJ45
--------------------------	------

Rodinné konstrukční provedení zadní strany	RJ45
--	------

Kategorie kabelu min.	Cat6a
-----------------------	-------

Druh zajištění	Konektor snap-in
----------------	------------------