


Modlink MSDD set - ramecek a vložky

4000-68112-0000000 + 4-68000-1500000

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806

ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879036436

Rámeček

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Provozní teplota min.	-10 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	60 °C
Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min.	1 mm
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max.	5 mm
Povrchová úprava pouzdra	KTL
Materiál pláště	Jemný zinkový tlakový odlitek

SUB-D25

Provozní napětí AC	48 V
Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud	3 A
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D25
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	SUB-D25
Gender	female
Rod na zadní straně	male
Druh zajištění	Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
Počet pinů	25

PS2

Připojovací průřez max.	0,5 mm²
Číslo AWG max.	20
Provozní napětí AC	30 V
Provozní napětí DC	30 V
Provozní proud	1 A
Family construction form	PS2
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	PS2
Gender	female
Rod na zadní straně	Lötanschluss
Druh zajištění	Šroubové zajištění
Počet pinů	6