


Modlink MSDD set - ramecek a vložky

4000-68213-0000000 + 4-68000-0020000

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806

ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879033541

Rámeček

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Provozní teplota min.	-10 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	60 °C
Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min.	1 mm
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max.	5 mm
Povrchová úprava pouzdra	s povrchovou úpravou
Barva víka	transparentní
Materiál víka	PC
Materiál plášť	Jemný zinkový tlakový odlitek

Německo (VDE)

Připojovací průřez max.	6 mm²
Číslo AWG max.	10
Provozní napětí AC	250 V
Provozní proud	16 A
Připojení	Šroubové svorky SK
Počet pinů	2 + PE
Přípojky na pól	2
S ochranným kontaktem	ano