

## Modlink MSDD set - ramecek a vložky

4000-68223-0000000 + 4-68000-0020000 + 4-68000-0230000

### [Odkaz na produkt](#)

#### Ilustrace



Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27189217      |
| ECLASS-6.1              | 27189217      |
| ECLASS-7.0              | 27189217      |
| ECLASS-8.0              | 27189217      |
| ECLASS-9.0              | 27189217      |
| ECLASS-10.1             | 27182806      |
| ECLASS-11.1             | 27182806      |
| ECLASS-12.0             | 27182806      |
| ETIM-5.0                | EC002625      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85389099      |
| GTIN                    | 4048879033169 |

**Rámeček**

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)                     | IP65                          |
| Provozní teplota min.                         | -10 °C                        |
| Provozní teplota max.                         | 60 °C                         |
| Skladovací teplota min.                       | -25 °C                        |
| Skladovací teplota max.                       | 60 °C                         |
| Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min.     | 1 mm                          |
| Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max. | 5 mm                          |
| Povrchová úprava pouzdra                      | s povrchovou úpravou          |
| Barva víka                                    | transparentní                 |
| Materiál víka                                 | PC                            |
| Materiál plášť                                | Jemný zinkový tlakový odlitek |

**Německo (VDE)**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Připojovací průřez max. | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Číslo AWG max.          | 10                 |
| Provozní napětí AC      | 250 V              |
| Provozní proud          | 16 A               |
| Připojení               | Šroubové svorky SK |
| Počet pinů              | 2 + PE             |
| Připojky na pól         | 2                  |
| S ochranným kontaktem   | ano                |

**SUB-D9**

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Provozní napětí AC                         | 48 V                                          |
| Provozní napětí DC                         | 48 V                                          |
| Provozní napětí AC max. (certifikace UL)   | 30 V                                          |
| Provozní napětí DC max. (certifikace UL)   | 42,4 V                                        |
| Provozní proud                             | 3 A                                           |
| Provozní proud max. (UL)                   | 175 mA                                        |
| Family construction form                   | SUB-D9                                        |
| Rodinné konstrukční provedení zadní strany | SUB-D9                                        |
| Gender                                     | female                                        |
| Rod na zadní straně                        | Lötanschluss                                  |
| Druh zajištění                             | Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807) |
| Počet pinů                                 | 9                                             |