


Modlink MSDD - ramecek plastovy

jednoduchy, IP65, metalicke viko, Dopplebart + knoflik

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879572125

Rámeček

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-30 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min.	1 mm
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max.	5 mm
Barva víka	metallic
Barva pouzdra	černá
Materiál víka	ABS
Materiál plášť	PA

Německo (VDE)

Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
Číslo AWG max.	14
Provozní napětí AC	230 V
Provozní proud	16 A
Připojení	Pružinové svorky FK
Počet pinů	2 + PE
Přípojky na pól	2
S ochranným kontaktem	ano