

Kabelové pruchodky

KDP/R - M50/4 - 3x6...10mm, 1x9,6...15,9mm

kruhová (M50)  
Objednatelné pouze po celých baleních  
Průměr kabelu (3)× 6...10 mm, (1)× 9.6...15.9 mm

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

| OBCHODNÍ ÚDAJE                              |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| ECLASS-6.0                                  | 27189217               |
| ECLASS-6.1                                  | 27400604               |
| ECLASS-7.0                                  | 27400604               |
| ECLASS-8.0                                  | 27400604               |
| ECLASS-9.0                                  | 27400604               |
| ECLASS-10.1                                 | 27400604               |
| ECLASS-11.1                                 | 27400604               |
| ECLASS-12.0                                 | 27400604               |
| ETIM-5.0                                    | EC000211               |
| Balící množství                             | 1                      |
| Číslo celního sazebníku                     | 39269097               |
| GTIN                                        | 4048879031639          |
| Ochrana přístroje   Elektrický              |                        |
| Druh krytí (EN IEC 60529)                   | IP65                   |
| Mechanické údaje   Materiálové údaje        |                        |
| Materiál plášť                              | PA                     |
| Mechanické údaje   Montážní údaje           |                        |
| Montáž                                      | šroubované, geschnappt |
| Tloušťka plechu min. (zacvakávací upevnění) | 1,5 mm                 |
| Tloušťka plechu max. (zacvakávací upevnění) | 2 mm                   |
| Tloušťka plechu min. (montáž šrouby)        | 1,5 mm                 |
| Tloušťka plechu max. (montáž šrouby)        | 2 mm                   |
| Výška                                       | 33 mm                  |
| Šířka                                       | 58 mm                  |
| Hloubka                                     | 58 mm                  |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -30 °C |
| Provozní teplota max. | 70 °C  |