

Kabelove pruchodky

KDP/R - M63/13 - 6x3..5,5mm, 6x3,5..6,5mm, 1x6..10mm

kruhová (M63)
Objednatelné pouze po celých baleních
Průměr kabelu (6)× 3...5.5 mm, (6)× 3...6.5 mm, (1)× 6...10 mm

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27400604
ECLASS-7.0	27400604
ECLASS-8.0	27400604
ECLASS-9.0	27400604
ECLASS-10.1	27400604
ECLASS-11.1	27400604
ECLASS-12.0	27400604
ETIM-5.0	EC000211
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	39269097
GTIN	4048879031592
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Materiál plášť	PA
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	šroubované, geschnappt
Tloušťka plechu min. (zacvakávací upevnění)	1,5 mm
Tloušťka plechu max. (zacvakávací upevnění)	2 mm
Tloušťka plechu min. (montáž šrouby)	1,5 mm
Tloušťka plechu max. (montáž šrouby)	2 mm
Výška	34 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	71 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	70 °C