

MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 1.5 m

Průchodky

1 × USB 3.0 (samice/samec/kabel 1.5 m) typ A

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4065909037287
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	5 V
Provozní napětí DC	5 V
Provozní proud max.	900 mA
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Specifikace USB	3.0
Technické údaje Ochrana přístroje	
Stíněný	ano
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Ochrana NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, v zavřeném stavu
Ochrana přístroje Mechanicky	
Mechanická životnost	1500 Cykly
Mechanické údaje Montážní údaje	
Průměr výřezu	22,5 mm
Průměr	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Hloubka	30 mm
Certifikace	
UL 50E	ano