






MSDD servisni konektor

USB 3.0 A/A, 3,0m kabel

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879857000

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	5 V
Provozní napětí DC	5 V
Provozní proud max.	900 mA

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Specifikace USB	3.0
-----------------	-----

Technické údaje | Ochrana přístroje

Stíněný	ano
---------	-----

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Ochrana NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, v zavřeném stavu

Ochrana přístroje | Mechanický

Mechanická životnost	1500 Cykly
----------------------	------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Průměr výřezu	22,5 mm
Průměr	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Hloubka	30 mm

Certifikace

UL 50E	ano
--------	-----