

Comlight57 - LED modul - zlutý

24VDC, krytí IP 65

Kompaktní signální světlo
žlutá**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85318070
GTIN	4048879402163

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Příkon max.	25,9 mA

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	Plast
----------------	-------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	61 mm
Šířka	57 mm
Hloubka	57 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	50 °C

Druh připojení 1

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 3	BU 0 V
PIN 4	BK 24 V DC