



Modlight Illumix Slim Line 4W


LED osvětlení stroje, IP54, 24VDC, M8

Modlight Illumix Slim Line
4 W

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace





Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC000348
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	94054231
GTIN	4048879670739
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	21,6 V
Provozní napětí DC max.	27,6 V
Příkon max.	4 W
HMI Illumination properties	
Radiation angle min.	120 °
Barevná teplota	5500 K
Reprodukce barev (Ra) min.	80
Světelná účinnost	145 lm/W
Barva světla	bílá denního světla
Světelný tok	580 lm
Instalace Připojení	
Family construction form	M8
Gender	male
Instalace Obsazení pinů	
Kódování	A
Počet pinů	4
Ochrana přístroje Elektricky	

Instalační výška max.	2000 m
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP54
Ochrana přístroje Mechanicky	
Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Odolnost proti kmitání (EN IEC 60068-2-6)	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava pouzdra	eloxiert
Materiál plášť	Hliník
Materiál kryt svítidla	Prodyšný polystyrén (PS)
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	34 mm
Šířka	218 mm
Hloubka	24 mm
Průměr hlavy šroubu max.	12 mm
Závit šroubovací hlavy max.	M5
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	95 %
Druh připojení 1	
Family construction form	M8
Gender	male
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC