

**Modlight50 Pro LED modul modry**

24VDC, IP65

LED modul (modrá)

**[Odkaz na produkt](#)****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27371200      |
| ECLASS-6.1              | 27371220      |
| ECLASS-7.0              | 27371220      |
| ECLASS-8.0              | 27371220      |
| ECLASS-9.0              | 27371220      |
| ECLASS-10.1             | 27371220      |
| ECLASS-11.1             | 27371220      |
| ECLASS-12.0             | 27371220      |
| ETIM-5.0                | EC000232      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85319000      |
| GTIN                    | 4048879751537 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Provozní napětí DC      | 24 V    |
| Provozní napětí DC min. | 21,6 V  |
| Provozní napětí DC max. | 26,4 V  |
| Příkon max.             | 62,5 mA |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)      | IP65                 |
| Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací |

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                |    |
|----------------|----|
| Materiál plášť | PC |
|----------------|----|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

|         |       |
|---------|-------|
| Výška   | 52 mm |
| Šířka   | 50 mm |
| Hloubka | 50 mm |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -30 °C |
| Provozní teplota max. | 60 °C  |

**Druh připojení 1**

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Montáž | Bajonetový uzávěr |
|--------|-------------------|