

COMLIGHT56 signalni svetlo

vicebarevne, IO-Link

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85319000
GTIN	4048879868433

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	18 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Nominální proud	40 mA
Nominální hodnocení	1 W

Průmyslová komunikace | IO-Link

Délka procesních dat IO-Linku na výstupu	1 Bytes
Délka procesních dat IO-Linku na vstupu	2 Bytes
IO-Link Revision ID	V1.1
Typ IO-Linku	Device

Doba cyklu IO-Linku min.	8 ms
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class	A
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Materiál plášť	PC
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	97,2 mm
Šířka	56 mm
Hloubka	56 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	75 °C
Druh připojení 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	BN 24 V DC (0 V)
PIN 3	BU 0 V (24 V DC)
PIN 4	BK IO-Link