

COMLIGHT56 signální světlo

cerve, pružinové svorky

Kompaktní signální světlo
červená

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85319000
GTIN	4048879853842

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Příkon max.	26 mA

Průmyslová komunikace | HMI

Svítivost	735 mcd
-----------	---------

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť

Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška 61 mm

Šířka 56 mm

Hloubka 56 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -30 °C

Provozní teplota max. 50 °C

Druh připojení 1

Připojení Pružinové svorky FK

Family construction form terminal

Gender female

Počet pinů 2

PIN 1 24 V DC (0 V)

PIN 2 0 V (24 V DC)