

COMLIGHT56 signalní světlo

zelene, pruzinove svorky

Kompaktní signální světlo
zelená

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85319000
GTIN	4048879853866

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Příkon max.	26 mA

Průmyslová komunikace | HMI

Svítivost	1355 mcd
-----------	----------

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť

Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	61 mm
Šířka	56 mm
Hloubka	56 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	50 °C

Druh připojení 1

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	24 V DC (0 V)
PIN 2	0 V (24 V DC)