

COMLIGHT56 signalni svetlo

bile, pruzinove svorky

Kompaktní signální světlo
čirá

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85319000
GTIN	4048879853880
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Příkon max.	26 mA
Průmyslová komunikace HMI	
Svítivost	1541 mcd
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací
Mechanické údaje Materiálové údaje	

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 08.05.2024

Materiál plášť

Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška 61 mm

Šířka 56 mm

Hloubka 56 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -30 °C

Provozní teplota max. 50 °C

Druh připojení 1

Připojení Pružinové svorky FK

Family construction form terminal

Gender female

Počet pinů 2

PIN 1 24 V DC (0 V)

PIN 2 0 V (24 V DC)