

COMLIGHT56 signální světlo

zlute, konektor M12

Kompaktní signální světlo
 Průchodka M12, 4-pin
 žlutá

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85319000
GTIN	4048879855716

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Příkon max.	26 mA

Průmyslová komunikace | HMI

Svítilivost	1340 mcd
-------------	----------

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
 Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 11.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Materiál plášť Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	78,8 mm
Šířka	56 mm
Hloubka	56 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	50 °C

Druh připojení 1

Family construction form	M12
Gender	male
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 3	BU 0 V (24 V DC)
PIN 4	BK 24 V DC (0 V)