

Signal tower Modlight50 Pro equipped with LED modules

white, blue, green, red

Základna + LED moduly
bílá, modrá, zelená, červená

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85318070
GTIN	4065909027912

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	21,6 V
Provozní napětí DC max.	26,4 V
Příkon max.	180 mA

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	276 mm
-------	--------

Šířka	50 mm
-------	-------

Hloubka	50 mm
---------	-------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	60 °C
-----------------------	-------