

Modlight70 Pro - set

zakladna, zelena, zluta, cervena, sirena, M12 dolu

Základna, siréna, záblesky + LED moduly + M12 (dolů)
zelená, žlutá, červená

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85318070
GTIN	4048879759939

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	21,6 V
Provozní napětí DC max.	26,4 V
Příkon max.	385 mA

Průmyslová komunikace | HMI

Bzučení	Rychlý pípací tón, Kontinuální pípání, rychlý, střídavě vysoký a hluboký tón, Zvuk sweep
Snížený akustický tlak ve vzdálenosti 1 m	80 dB
Akustický tlak ve vzdálenosti 1 m	90 dB

HMI | Illumination properties

Cykly blikání 60 ±12 za minutu

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	293 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	60 °C