

Modlink MSDD - rameček plastový, volitelný potisk

jednoduchý, IP65, transparentní viko, , délka 3,0mm Doppelbart+knoflík



Specifický zákaznický potisk

Rámeček: plast PA černý

Víčko: plast PC transparentní

Zamykání: 3mm Doppelbart

včetně nasaditelného otočného knoflíku

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189260
ECLASS-7.0	27189260
ECLASS-8.0	27189260
ECLASS-9.0	27182810

ECLASS-10.1	27182810
ECLASS-11.1	27182810
ECLASS-12.0	27182810
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879689427

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	127 mm
Šířka	66 mm
Hloubka	43 mm

Rámeček

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-30 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min.	1 mm
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max.	5 mm
Barva víka	transparentní
Barva pouzdra	černá
Materiál víka	PC
Materiál plášť	PA