

M12 female 0° field-wireable screw term.5-pol. max. 0,75mm² 6-8mm



Samice přímá

M12, 5-pin


stíněný

Šroubové svorky

Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Family construction form	M12
Kódování	A
Materiál kontakt	Slitina mědi
Počet pinů	5
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4065909040904
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	0,75 mm²
Instalace Připojení	
Připojení	Šroubové svorky SK
Utahovací moment	0,6 Nm
Velikost klíče	SW18
Technické údaje Ochrana přístroje	
Stíněný	ano
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	II
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Materiál pláště	Slitina mědi
Materiál zámku	Slitina mědi
Mechanické údaje Montážní údaje	
Svorkový rozsah min.	6 mm
Svorkový rozsah max.	8 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.