MURR ELEKTRONIK
stay connected

MOSA M12 M primy, 4pin, D-kodovani


stineny, Ethernet, 0,14...0,34mm2, samorezne svorky


Ethernet CAT5
Samec přímý
M12, 4-pin
D-kódování
stíněný
Svorky IDC
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 4.5...8.8 mm


Odkaz na produkt

Ilustrace









Ilustrační obrázek

Family construction form	M12
Kódování	D
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879197489
Elektrické údaje | Napájení	
Provozní napětí AC max.	50 V
Provozní napětí DC max.	50 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Technické údaje | Průmyslová komunikace	
Převodní parametry	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Přenosová rychlost max.	100 MBit/s
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita	
Duplexně	Full duplex
Technické údaje | Instalace	
Připojovací průřez min.	0,14 mm²
Připojovací průřez max.	0,34 mm²
Instalace | Připojení	
Utahovací moment	0,6 Nm
Ochrana přístroje | Elektricky	
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min.	4,5 mm
Svorkový rozsah max.	8,8 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024