

MOSA Ventil. kon. typ A 18mm

LED+VDR-230V, 3pin, metrický z., sroubove svorky

Typ A (18 mm)




230 V AC/DC $\pm 10\%$

LED a VDR

metrický

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP65

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440105
ECLASS-11.1	27440105
ECLASS-12.0	27440105

ETIM-5.0	EC002062
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879187565

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	230 V
Provozní napětí AC min.	207 V
Provozní napětí AC max.	253 V
Provozní napětí DC	230 V
Provozní napětí DC min.	207 V
Provozní napětí DC max.	253 V
Provozní proud na kontakt max.	1 A

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,4 Nm
Montážní set	M3

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů	2 + PE
------------	--------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
--------------------------------	-----------------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.