

DESINA M konektor

DESINA® měď

pro ECOFast®, DESINA®

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	19070403
ECLASS-6.1	19070403
ECLASS-7.0	19070403
ECLASS-8.0	19070403
ECLASS-9.0	27440190
ECLASS-10.1	27440190
ECLASS-11.1	27440190
ECLASS-12.0	27440190
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879186766

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová rychlost max.	12 MBit/s
-------------------------	-----------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál pláště	PC GF
Materiál zámku	PA

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	50 °C

Important installation notes

Note on strain relief

Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius

Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.