

RJ45 Heavy Duty male 0° 4pol. Profinet

PROFINET
Samec přímý
RJ45, 4-pin
Samostatně připojitelný
Stupeň krytí IP20
Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
4x AWG24 / AWG22

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



Family construction form	RJ45
Materiál kontakt	Slitina mědi
Počet pinů	4
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260703
ECLASS-7.0	2744010
ECLASS-8.0	2744010
ECLASS-9.0	27440114
ECLASS-10.1	2744010
ECLASS-11.1	2744010
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879830362
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	2,8 V
Provozní proud max.	720 mA

Provozní proud max. (UL) 28 mA

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová rychlost max. 100 MBit/s

Instalace | Připojení

Zapojovací cykly min. 500

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP20

Stupeň znečištění 2

Kategorie přepětí (EN 60950-1) II

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu pozlacený

Materiál plášť zinek

Materiál nosič kontaktu POM

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška 14,02 mm

Šířka 16,4 mm

Hloubka 56,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -30 °C

Provozní teplota max. 70 °C

Important installation notes

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.