




7/8" F - panelova pruchodka, 4pin

delka 0,2m (bez matky)

Průchodka samice
7/8" (4-pin)
s připojeným vodičem

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

Délky kabelů	0,2 m
Utahovací moment	1,5 Nm
Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Family construction form	7/8"
Závít	7/8"
Materiál kontakt	Mosaz
Velikost klíče	SW24
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279220

ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879134651

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	300 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	600 V
Provozní proud na kontakt max.	7 A

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	III

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Materiál pláště	Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Resistances | Cable

Identifikace kabelu	977
wire arrangement	, bílá, modrá, černá
Material wire insulation	PVC
Amount wires	4
Conductor crosssection (wire)	0,75 mm²
Odolnost proti šíření plamene	UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	dobrá, závislá na použití DIN EN 60811-404