
**M8 M primy / M8 F uhlovy**


PUR, stineny, cerny, UL/CSA, delka 1,0m


M8 – M8, 4-pin
Samec přímý – samici 90°
stíněný
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.


## Odkaz na produkt

**Ilustrace**











Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

stay connected




Ilustrační obrázek

| | |
|---|---|
| Délky kabelů | 1 m |
| Utahovací moment | 0,4 Nm |
| Montáž | připojeno, šroubované |
| Povrchová úprava kontaktu | pozlacený |
| Family construction form | M8 |
| Závit | M8 x 1 |
| Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 8,5 mm |
| Kódování | A |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Počet pinů | 4 |
| Velikost klíče | SW9 |
| Utahovací moment | 0,4 Nm |
| Montáž | připojeno, šroubované |
| Povrchová úprava kontaktu | pozlacený |
| Family construction form | M8 |
| Závit | M8 x 1 |
| Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 6,5 mm |
| Kódování | A |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Počet pinů | 4 |

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27279218 |
| ECLASS-6.1 | 27279218 |
| ECLASS-7.0 | 27279218 |
| ECLASS-8.0 | 27279218 |
| ECLASS-9.0 | 27060311 |
| ECLASS-10.1 | 27060311 |
| ECLASS-11.1 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ETIM-5.0 | EC001855 |
| Balicí množství | 1 |
| Číslo celního sazebníku | 85444290 |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| GTIN | 4048879423830 |
| **Elektrické údaje \| Napájení** | |
| Provozní napětí AC max. | 50 V |
| Provozní napětí DC max. | 60 V |
| Provozní napětí AC (certifikace UL) | 30 V |
| Provozní napětí DC (certifikace UL) | 30 V |
| Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
| **Diagnostika** | |
| Stavová indikační LED | ne |
| **Ochrana přístroje \| Elektricky** | |
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68, IP66K |
| Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1,5 kV |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
| **Mechanické údaje \| Materiálové údaje** | |
| Povrchová úprava aretace | Nickeled |
| Materiál těsnění | FKM |
| Materiál plášť | PUR |
| Materiál zámku | Zinkový tlakový odlitek |
| **Mechanické údaje \| Montážní údaje** | |
| Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
| **Vlastnosti prostředí \| Klimaticky** | |
| Provozní teplota min. | -25 °C |
| Provozní teplota max. | 85 °C |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |
| | |
| Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
| **Installation \| Cable** | |
| Identifikace kabelu | 641 |
| Typ kabelu | 3 |
| Barva kabelu | černá |
| Type of Certificate | cURus |
| Amount stranding | 1 |
| Stranding | 4 wires twisted |
| Stínění kabelu (druh) | Měděné pletivo, pozinkované |
| Stínění kabelu (zakrytí) | 80 % |
| Bandážování | Fleece, Foil |
| wire arrangement | , černá, modrá, bílá |
| Cable weigth | 50,6 g/m |
| Materiál plášť | PUR |
| Tvrdost Shore plášť | 90 ± 5 Shore A |
| Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
| Outer-diameter (jacket) | 5,3 mm |
| Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | 5 Mio. @ 25 °C |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
| Material wire insulation | PP |
| Amount wires | 4 |
| Outer diameter insulation | 1,25 mm |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
| Shore hardness wire insulation | 70 ± 5 Shore D |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
| Amount strands (wire) | 42 |
| Diameter of single wires | 0,1 mm |
| Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
| Material conductor wire | Měděná licna, holá |
| Conductor type (wire) | Licna třídy 6 |
| Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | 5 m @ 25 °C \| horizontálně |
| Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
| Proudová zatížitelnost min. žíla | 4,8 A |
| Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
| Nominal voltage power AC max. | 300 V |
| AC withstand voltage power (wire - shield) | 2 kV @ 60 s |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s |
| AC withstand voltage power (wire - wire) | 2 kV @ 60 s |
| Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
| Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -25 °C |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz |
| UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
| Odolnost proti šíření plamene | IEC 60332-2-2 \| UL 1581 § 1090 \| UL 1581 § 1100 FT2 |
| chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
| Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
| Oil resistance | DIN EN 60811-404 \| dobrá, závislá na použití |
| Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5 x Outer diameter |
| Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10 x Outer diameter |
| Počet torzních cyklů | 2 Mio. |
| Torzní rychlost | 35 Cykly/min |
| Namáhání v krutu | ± 30 °/m |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024