

Adapter M12 / D-Sub 35° Profibus

M12 M B-kod. / M12 F B-kod.

PROFIBUS

Sběrníkový konektor 35°

SUB-D9 (samec); M12× 1 mm, B-kódování

Adresovací zařízení

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879303620

Technické údaje | Elektrické údaje

Ukončovací odpor integrované, připojitelné

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC min.	4,75 V
Provozní napětí DC max.	5,25 V
Příkon max.	12,5 mA

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová rychlost max. 12 MBit/s

Instalace | Připojení

Family construction form M12

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP30

Mechanické údaje | Montážní údaje

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
 Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 05.05.2024

Výška	68 mm
Šířka	42 mm
Hloubka	17 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.