MURR ELEKTRONIK
stay connected

Adapter M12 / D-Sub 90° Profibus


M12 M B-kod. / M12 F B-kod.

PROFIBUS
Sběrnicový konektor 90°
SUB-D9 (samec); M12× 1 mm, B-kódování
Adresovací zařízení

Odkaz na produkt

Ilustrace





Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879303637
Technické údaje | Elektrické údaje	
Ukončovací odpor	integrované, připojitelné
Elektrické údaje | Napájení	
Provozní napětí DC min.	4,75 V
Provozní napětí DC max.	5,25 V
Příkon max.	12,5 mA
Technické údaje | Průmyslová komunikace	
Přenosová rychlost max.	12 MBit/s
Instalace | Připojení	
Family construction form	M12
Ochrana přístroje | Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP30
Mechanické údaje | Montážní údaje	

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

Výška	59 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	17 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024