

Kabelova cívka r=355MM s kabelem

PVC 4x0,75, cerny, delka 100m

Kabelová cívka (100 m)  
PVC  
4× 0.75 mm², černá

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

| OBCHODNÍ ÚDAJE                    |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                        | 27062011                                                                          |
| ECLASS-6.1                        | 27061801                                                                          |
| ECLASS-7.0                        | 27061801                                                                          |
| ECLASS-8.0                        | 27061801                                                                          |
| ECLASS-9.0                        | 27061801                                                                          |
| ECLASS-10.1                       | 27061801                                                                          |
| ECLASS-11.1                       | 27061801                                                                          |
| ECLASS-12.0                       | 27061801                                                                          |
| ETIM-5.0                          | EC001855                                                                          |
| Balící množství                   | 1                                                                                 |
| Číslo celního sazebníku           | 85444995                                                                          |
| GTIN                              | 4048879646994                                                                     |
| Installation   Cable              |                                                                                   |
| Identifikace kabelu               | 766                                                                               |
| Barva kabelu                      | černá                                                                             |
| Amount stranding                  | 1                                                                                 |
| Stranding                         | 4 wires twisted                                                                   |
| wire arrangement                  | , černá, modrá, bílá                                                              |
| Cable weighth                     | 80,3 g/m                                                                          |
| Materiál plášť                    | PVC                                                                               |
| Tvrdost Shore plášť               | 80 ± 5 Shore A                                                                    |
| Absence přídatných látek (plášť)  | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků |
| Outer-diameter (jacket)           | 5,9 mm                                                                            |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 %                                                                             |
| Material wire insulation          | PVC                                                                               |
| Amount wires                      | 4                                                                                 |

|                                             |                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outer diameter insulation                   | 1,9 mm                                                                                                 |
| Outer diameter tolerance core insulation    | ± 5 %                                                                                                  |
| Shore hardness wire insulation              | 85 ± 5 Shore A                                                                                         |
| Ingredient freeness wire insulation         | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
| Amount strands (wire)                       | 24                                                                                                     |
| Diameter of single wires                    | 0,195 mm                                                                                               |
| Conductor crosssection (wire)               | 0,75 mm²                                                                                               |
| Material conductor wire                     | Měděná licna, holá                                                                                     |
| Conductor type (wire)                       | Licna třídy 5                                                                                          |
| Proudová zatížitelnost (norma)              | podle DIN VDE 0298-4                                                                                   |
| Proudová zatížitelnost min. žíla            | 9,6 A                                                                                                  |
| Electrical resistance line constant wire    | 26 Ω/km @ 20 °C                                                                                        |
| Stálé střídavé napětí (žíla - žíla)         | 2 kV @ 60 s                                                                                            |
| Stálé střídavé napětí (žíla - plášť)        | 2 kV @ 60 s                                                                                            |
| Provozní teplota min. (pevná instalace)     | -30 °C                                                                                                 |
| Provozní teplota max. (pevná instalace)     | 70 °C                                                                                                  |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -5 °C                                                                                                  |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 70 °C                                                                                                  |
| UV resistance                               | DIN EN ISO 4892-2 A                                                                                    |
| Odolnost proti šíření plamene               | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2                                                    |
| chemical resistance                         | dobrá, závislá na použití                                                                              |
| Odolnost proti benzínu                      | dobrá, závislá na použití                                                                              |
| Oil resistance                              | DIN EN 60811-404   dobrá, závislá na použití                                                           |
| Poloměr ohybu (pevné uložení)               | 7,5 x Outer diameter                                                                                   |
| Poloměr ohnutí (při pohybu)                 | 10 x Outer diameter                                                                                    |