

Kabelova cívka r=500MM s kabelem

PUR-OB(STV) 4x0,34mm2, oranžovy, vlečný retez, délka 500m

Kabelová cívka (500 m)
PUR (UL/CSA), welding spark
4× 0.34 mm²
oranžová
vhodný pro vlečný řetěz
5 Mio.
Vhodný pro roboty
±360°/m

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27062011
ECLASS-6.1	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27061801
ECLASS-11.1	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444995
GTIN	4048879403672
Installation Cable	
Identifikace kabelu	815
Style STOOW plášť	Hybridní, Signalizace, Data
Barva kabelu	fialový
Amount stranding	3
Stranding	2 wires s twisted
Amount stranding (type 2)	1
Stranding (type 2)	3 wires s 3 Slaněné svazky o Výplň jádra twisted
Stínění kabelu (druh)	Měděné pletivo, holé

Bandážování	Fleece, Foil
Filler	ano
wire arrangement	červená, (zelená, žlutá), modrá, (šedý, rosa), zelenožlutá, (bílá,)
Cable weighth	101,2 g/m
Materiál plášť	PUR
Absence přídatných látek (plášť)	bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů
Outer-diameter (jacket)	8,5 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	Polyolefin
Amount wires	3
Outer diameter insulation	1,7 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Ingredient freeness wire insulation	bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů
Pojezdová dráha (vlečný řetěz)	4,5 m @ 25 °C
Amount strands (wire)	56
Diameter of single wires	0,15 mm
Conductor crosssection (wire)	1 mm ²
Material conductor wire	Měděná licna, holá
Conductor type (wire)	Licna třídy 6
Material wire insulation (Data)	Polyolefin
Outer diameter wire insulation (Data)	1,3 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data)	± 5 %
Ingredient freeness wire insulation (Data)	bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů
Amount wires (Data)	6
Amount strands wire (Data)	19
Diameter of single wires (Data)	24 AWG
Conductor crosssection wire (Data)	24 AWG
Material conductor wire (Data)	Měděná licna, holá
Jmenovité napětí AC max.	250 V
Proudová zatížitelnost (norma)	podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla	9,8 A
Proudová zatížitelnost min. žíla (data)	3 A
Characteristic impedance	95 Ω ± 16 % @ 1 MHz
Electrical resistance line constant wire	19,5 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data)	69,2 Ω/km @ 20 °C
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla)	1,5 kV @ 60 s
Kapacita vodiče	6000 pF/km
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť)	1,5 kV @ 60 s
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť)	1 kV @ 60 s
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-30 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Odolnost proti šíření plamene	UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	DIN EN 60811-404 dobrá, závislá na použití
Poloměr ohybu (pevné uložení)	8 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu)	15 x Outer diameter
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)	5 Mio. @ 25 °C