

A16 female 25-pole, crimp t., 250 V, 10 A

A16

Samice


25-pin

Lisovací kontakt

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27440209
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879665278

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	250 V
Provozní napětí DC	250 V
Provozní proud	10 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,14 mm²
Připojovací průřez max.	2,5 mm²
Číslo AWG min.	26
Číslo AWG max.	13

Instalace Připojení	
Průměr izolace žíly min.	4,3 mm
Připojení	Lisovací kontakt
Gender	female
Zapojovací cykly min.	500
Instalace Obsazení pinů	
Počet pinů	25 + PE
Ochrana přístroje Elektricky	
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Izolační odpor min.	100 MΩ
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	IIIa
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	III
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
Technické údaje Mechanické údaje	
Přidrzná síla min.	70 N
Tažná síla max.	120 N
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál kontakt	Mosaz
Materiál nosič kontaktu	PC GF
Mechanické údaje Montážní údaje	
Velikost	A16
Výška	36,3 mm
Šířka	23 mm
Hloubka	73 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/21